

Schimmel-entfernung



Die nächste Generation

UAN Anti-Schimmel-Gel wird einfach mit Rolle oder Pinsel aufgetragen und wirkt auf neutralen Bauteilen schimmelhemmend. Nach Abtrocknung kann der behandelte Untergrund tapeziert oder gestrichen werden. UAN Anti-Schimmel-Gel ist wasserlöslich. Bei Einfluss von Feuchtigkeit (Kondensat in Wandecken, o.ä.) verbindet sich das Gel teilweise mit dem auf das Bauteil einwirkende Wasser und verhindert, dass sich ein ideales Wachstumsmilieu bilden kann.



Abtötung der Pilzwurzel

Verhindert die Neubesiedlung

Wirkt gegen Bakterien

Auch geeignet für Raufaser

DG-18



Malzextrakt



Feldversuch

Alle Nährböden wurden mittels Luftkeimsammler zum gleichen Zeitpunkt beimpft.

Die unteren Schalen waren vorher mit UAN Anti-Schimmel-Gel behandelt.

Das Schimmelwachstum konnte somit vollständig unterbunden werden.

Verarbeitung: mit Malerrolle oder Pinsel
Verbrauch: ca. 50 ml je m² (abhängig vom Untergrund)
Hinweis: Probefläche anlegen

**Umweltambulanz Niederrhein
Gewerbegebiet „Alte Molkerei“
Vluyner Str. 16, 47509 Rheurdt**

Geeignet für alle Oberflächen, wirkt gegen Schimmelpilze, Bakterien und Hefen. Durch die lange Haftzeit große Eindringtiefe und Langzeitwirkung. Wirkt auch auf feuchten Oberflächen. Besonders geeignet zur Prophylaxe bei Neubau und Sanierung. Enthält keine Aldehyde oder Phenolreste.

Inhaltsstoffe: Quaternäre Ammoniumverbindung mit pflanzlicher Wirkstoffkomponentenformel, Hepaticaea (Auszug Ethanol 70 Vol.%).

Sicherheitshinweise: Gesundheitsschädlich, Hautkontakt meiden, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, während der Anwendung Schutzausrüstung tragen.